

ПАСПОРТ №_____

«____» 20___ г.

Наименование: Ванна чугунная эмалированная

Тип ванны _____

Ванна по качеству и результатам испытаний соответствует ГОСТ 18297-96

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортировке, монтажу и эксплуатации ванн чугунных эмалированных, предусмотренных ГОСТ 18297-96 - 1,5 года со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи (при реализации приборов через розничную сеть), но не более 2-х лет со дня их отгрузки предприятием-изготовителем.

Инструкция по монтажу и эксплуатации.

1. Чугунные эмалированные ванны предназначены для купания в пресной воде и устанавливаются в санитарных узлах жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией.
2. Ванны внутри имеют белое или цветное эмалевое покрытие, снаружи – тонкое стекловидное покрытие или окрашены органической краской.
3. Ванны поставляются трех сортов: первый,
4. Монтаж.

4.1. Ванну повернуть вверх дном, удалить консервирующую смазку по кромке борта и присоединить к приливам корпуса ножки, при этом должен быть уклон, обеспечивающий полное удаление воды из ванны.

4.2. Смонтировать водосливную арматуру, согласно паспорту на водосливную арматуру.

4.3. Установить ванну на место. Ножки должны обеспечивать устойчивое положение ванны при эксплуатации.

4.4. Присоединить ванну к системе канализации. Проверить герметичность места присоединения ванны с канализацией, а также герметичность соединений выпуска и перелива.

4.5. Подключить ванну к дополнительной системе уравнивания потенциалов, а в случае ее отсутствия – РЕ-шине на вводе в квартиру (подключение должно производиться специализированной организацией, согласно ПУЭ).

5. Эксплуатация.

5.1. Ванну наполнять водой с температурой не более 75 *C.

5.2. Не перегружать ванну во время эксплуатации. Корпус изделия, ножки, места крепления рассчитаны и испытаны на допустимую нагрузку 300 кг., т.е. 160-180 кг. – вес воды в ванне, плюс вес одного человека.

5.3. Не допускается падения в ванну твердых предметов.

5.4. Нельзя сливать в ванну агрессивные жидкости (фотохимикаты, химреактивы и т.п.)

5.5. Чистку эмалевого покрытия ванны производить специальными пастами.

Недопустимо применение средств, содержащих абразивы и кислоты.

5.6. Ванну вне эксплуатации следует содержать в сухом виде. Стоячая вода или постоянная течь из смесителя (в виду наличия в воде различных минеральных солей) образуют желтый налет на эмали, который практически невозможно удалить.